

触摸查询一体机

型号：FPM-D5000WH 系列



产品概述：

触摸查询一体机是将 LED 液晶屏，触摸屏，电脑主机，音响，电子白板技术集成在金属外壳机柜里面的触摸屏一体机，直连接网络即可以上网,可以不用鼠标、键盘.

结合多媒体制作工具，将文字，图像，动画、高清晰视频，音频，电子文件，Internet 信息等多媒体资料生动的展现给公众，画面靓丽、清晰，触摸功能灵敏。

电子触摸查询一体机显示屏均采用超薄液晶面板，图像处理技术，多点触摸屏，使用时更敏捷流畅，体现了人机交互的视觉、感觉魅力。

应用环境：

产品广范应用于互动教学课件、读报软件、访客软件、税务查询系统、酒店服务查询系统、楼宇监控系统、交通查询系统、医务公开查询系统、 产权交易分析系统、银行业务查询系统、旅游景点导览查询系统、商场展

位导览查询系统、电信业务公开、展览展示触摸导览、部门政务公开系统、公共场所查询导航系统、娱乐休闲场所查询导览、企业会议或接待大厅等众多公共场合。

技术优势:

- 流线型、简洁的外观设计
- 经久耐用高可靠性的整机设计，使用超过 50,000 小时
- 按客户要求外观和功能的定制
- 待机和休眠模式的节能设计，符合节能标准
- 长时间连续稳定运行保证 (24 小时连续运行)
- 搭载无线设备后可以远程无线管理
- 根据用户自定义设置，自动执行查询任务
- 出厂时的色温调整，使画面更清晰、靓丽

| 产品规格 | FPM-D5000WH 系列参数 | |
|------|------------------|---|
| 液晶屏 | 液晶屏 | LED 液晶显示屏 |
| | 屏幕尺寸 | 选配：32"、43"、49"、55"、65" |
| | 屏幕比例 | 16:9 |
| | 显示面积 | 1209.6mm×680.4 mm(H×V) (以 55 寸为例) |
| | 分辨率 | 1920*1080 或 3840*2160 (以 55 寸为例) |
| | 亮度 (典型值) | 250cd/m ² 或 450cd/m ² |
| | 对比度 (典型值) | ≥1400:1 |
| | 可视角 | 178°(水平) /178°(垂直) |
| | 响应时间 | 5ms |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 多点红外线触摸屏 (免维护、防爆、防尘、防水) |
| | 分辨率 | 4096X4096 |
| | 触摸屏厚度 | 4.3mm |
| | 定位精度 | ±2mm 、不会产生漂移 |
| | 透光率 | 98%以上 |
| | 书写方式 | 手指或其他不透明物体、任意不透明直径大于 2mm 的物体 |
| | 通信方式 | USB |
| | 单点触摸次数 | 2 亿次以上 |
| | 表面硬度 | 红外触摸屏，莫氏 7 级，5mm 钢化玻璃防护，能防止刀具或尖锐金属物划伤 |
| | 防爆性能 | 大于 25 焦耳达到 ATM 户外应用防爆标准 |
| | 防静电等级 | Leve(依据 EN61000-4-2)，空气放电+15KV，接触放电+8KV |
| | 响应时间 | 小于 5 毫秒 |
| | 工作温度 | -20℃~50℃ |
| | 储藏温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 10%~90%相对湿度，无凝结 | |
| 控制系统 | 主机配置 P1 | 工控主板/双核 1.8Hz 处理器/4.0G 内存/1.0T 硬盘/声、显、网卡集成 |
| | 主机配置 P2 | 工控主板/I3 处理器/4.0G 内存/1.0T 硬盘/声、显、网卡集成 |
| | 主机配置 P3 | 工控主板 I5/I7 处理器(选配) /8.0G 内存/1.0TG 硬盘/声、显、网卡集成 |
| | 主机配置 P4 | 可选配品牌机 |

| | | |
|------|-------|---|
| | 电脑接口 | 4*USB/1*HDMI/1*VGA/1*RJ232/1*音频 |
| | 系统 | Android、Windows10、Windows7、Windows2000/Vista/CE、Linux 等 |
| | 电源功耗 | 低于 100W |
| 终端机柜 | 材质 | 全冷轧钢数控机床制造, 防火、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理 |
| | 表面处理 | 进口汽车烤漆或喷塑 |
| | 颜色 | 标准色 (银、灰)、可定制颜色 |
| | 钣金厚度 | ≥1.5mm |
| | 内置扬声器 | 内置高保真防磁立体声扬声器、频响: 100Hz-20KHz |
| | 线缆进出 | 线缆进出在机柜低、后部, 电源接口、RJ45 接口, RJ11 标准接口、USB 接口*2 个 |
| | 机柜尺寸 | 1097.68mm (高) x1284.9mm (宽) x482.8mm (深) 以 55 寸为例 |
| 电源特性 | 电源系统 | 高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、后进线板 |
| | 待机功率 | <5W |
| | 开关电源 | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| 整机参数 | 开关 | 主机单独控制开关和运行状态指示灯 |
| | 输入电压 | 交流电:110~240 伏 60/50 赫兹 |
| | 整机功率 | 正常<400 瓦 |
| | 安装方式 | 落地式 |

订购信息

| 产品名称 | 产品型号 |
|-------------|-------------|
| 21.5 寸触摸一体机 | FPM-D5215WH |
| 32 寸触摸一体机 | FPM-D5320WH |
| 43 寸触摸一体机 | FPM-D5430WH |
| 49 寸触摸一体机 | FPM-D5490WH |
| 55 寸触摸一体机 | FPM-D5550WH |
| 65 寸触摸一体机 | FPM-D5650WH |
| 定制: 触摸查询一体机 | |