

# 社保自助服务终端

## 社保自助终端 FPM-Z21000 系列



## 产品概述:

自助服务终端是一种通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,专门用来储存信息并提供各类信息查询、业务申请、业务办理、打印、自助缴费以及产品贩售等众多服务功能为一体的电子信息设备。

自助服务终端主要是满足客户个体应用需求,同时有利于为企业节约人工、管理、运营等成本,提高经营效率。在智能化技术普及下,自助服务终端的技术更新速度较快,人性化体验越来越好

## 应用环境:

社保自助终端是根据目前社保局的需求,定制针对社保行业一系列自助查询、凭证打印、自助缴费、身份验证、业务办理等多种功能解决方案

## 自助终端机的特点:

1. 外观新颖、高雅大方
2. 自助终端机外观精美:一体化、模块化设计,结构紧凑,符合人体工程学,方便操作使用
3. 全钢架结构、经久耐用、高精度,高稳定性和可靠性
4. 操作简单方便:触摸屏上会用生动的多媒体图形动画,文字说明和声音提示,可以简单、直观的操作
5. 自助终端机里面的数据存储可靠,为管理员提供方便的真实的数据分析统计信息。
6. 强大的查询功能,保证数据查询的灵活性。
7. 信息分类清晰、准确,界面设计简洁、友好、美观大方。
8. 提供灵活、方便的权限设置功能,使整个系统的管理分工明确。
9. 性价比高,客户化设计,环境适应性强,在各领域它可以大大提高企业生产效率,提高客户服务的美誉度。

## 主要功能

信息查询 自助查询个人参保信息 自助打印《权益清单》

票据打印 自助打印《缴费证明》等社保票据

参保缴费 档案托管人员参保自助缴费

身份认证 便捷的身份认证机制

## 自助终端机规格、参数

单元	序号	部件	规格
触显	1	显示器	19/21.5" A 规液晶屏、屏幕比例 4:3、分辨率 1280*1024、高清晰度
	2	触摸屏	19/21.5" 10 点投射式电容触摸屏、分辨率为 4096*4096、全平面、反应灵敏,手感好
控制器系统	1	主板	工业级计算机主板、低功耗、性能稳定、接口丰富、支持 24 小时开机
	2	CPU	I3 双核四线程 2.1G
	3	内存	DDR3-2G
	4	硬盘	120GB-SSD 固态硬盘(可选 1000GB 机械硬盘)
	5	网络	100/1000 兆自适应
	6	操作系统	WINDOWS 7/WINDOWS 10
外设	1	阅读器	二代身份证读卡器、读卡区域: 12cm*12cm
	2	读写器	社保卡读卡器、插卡口尺寸: 6.4cm*0.4cm
	3	读卡器	银行卡读卡器
	4	密码键盘	4*4 键金属数字加密键盘,支持 3DES 等加密算法,符合银联认证标准、尺寸: 10cm*10cm

	5	打印机	凭条打印机、532 热敏打印机、纸宽 80mm，支持缺纸监测，黑标定位等、打印口尺寸：26cm*8cm
	6	打印模块	A4 纸激光打印机
	7	指纹识别	指纹对比、具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块
	8	人脸识别	人证合一对比、快速完成用户身份核验
	9	监控	内置监控拍照，保证群众的信息、180000 高清摄像头
电源	1	ATX 电源	350W ATX 电源
	2	后备电源	3500VA，后备式 UPS，在线支持 24 左右，确保完成后一笔交易
整机系统	1	机柜	1.5mm 优质钣金材料加工，表面喷漆处理工艺；应用人机工程学设计理念，造型简约，美观大方；内部结构化设计布局，高压区与低压区分离，提高维护便捷性；颜色搭配符合 4.2.5 规定，前开门锁。
	2	USB 接口	外置 USB 接口 x2 个，规格：1.4cm*0.7cm
	3	语音系统	功放音响，内置立体声 3D 环绕
	4	散热风扇	正压风道设计，散热合理
	5	接口面板	电源输入：AC 220V； 网络接口：RJ45； 启动开关：有
	6	锁	三个数字的数字密码锁
	7	标识印刷	企业 LOGO、打印口、刷卡器标识丝印
	8	包装物	采用纸箱或木箱包装
	9	随机资料	各种外设部件的驱动资料，合格证，保修卡，钥匙等

### 订购信息

产品名称	产品型号
19 寸社保自助服务终端	FPM-Z21190
21.5 寸社保自助服务终端	FPM-Z21215

