

智能访客服务终端

智能访客终端机 FPM-Z81215



产品概述:

自助服务终端是一种通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,专门用来储存信息并提供各类信息查询、业务申请、业务办理、打印、自助缴费以及产品贩售等众多服务功能为一体的电子信息设备。

自助服务终端主要是满足客户个体应用需求,同时有利于为企业节约人工、管理、运营等成本,提高经营效率。在智能化技术普及下,自助服务终端的技术更新速度较快,人性化体验越来越好

产品介绍

自助访客终端机是一款针对人流量大的写字楼、政务行政机关研发的新型访客管理系统。该系统的特色是访客可以自助登记,登记时间短。该访客系统可以和门禁、道闸控制系统、考勤系统相集合,同时实现访客管理、门禁控制、电梯控制、员工考勤等多种功能。

应用环境:

主要应用于电信、电力、医疗、航空、零售、影院、政务、银行、社保、环保、售卖、交通、营业厅、候车室、候机室、地铁站、证券大厅、校园、医院等多个行业或领域

自助终端机的特点:

1. 外观新颖、高雅大方
2. 自助终端机外观精美:一体化、模块化设计,结构紧凑,符合人体工程学,方便操作使用
3. 全钢架结构、经久耐用、高精度,高稳定性和可靠性
4. 操作简单方便:触摸屏上会用生动的多媒体图形动画,文字说明和声音提示,可以简单、直观的操作
5. 自助终端机里面的数据存储可靠,为管理员提供方便的真实的数据分析统计信息。
6. 强大的查询功能,保证数据查询的灵活性。
7. 信息分类清晰、准确,界面设计简洁、友好、美观大方。
8. 提供灵活、方便的权限设置功能,使整个系统的管理分工明确。
9. 性价比高,客户化设计,环境适应性强,在各领域它可以大大提高企业生产效率,提高客户服务的美誉度。

主要功能

- 1、访客登记认证,
- 2、访客管理
- 3、打印访客进入标识
- 4、发卡模块:读写 IC/RF 卡,自助发卡
- 5、打印模块:自动切纸(半切)

自助终端机规格、参数

单元	序号	部件	品牌	规格	数量
触显系统	1	显示器	LG	21.5" A 规液晶屏、屏幕比例 16:9、分辨率 1920*11080、高清晰度	1
	2	触摸屏	电容式	21.5" 10 点红外触摸屏、分辨率为 4096*4096、防尘、防水,防爆	1
控制器系	1	主板	工控	工业级计算机主板、低功耗、性能稳定、接口丰富、支持 24 小时开机	1
	2	CPU	Intel	I3 双核四线程 4.1G	1
	3	内存	金士顿	DDR3-4G	1

	4	硬盘	金士顿	128GB-SSD 固态硬盘（可选 1000GB 机械硬盘）	1
	5	网络	网卡	100/1000 兆自适应	1
	6	系统	正版	Windows 7/Windows 10	1
集成外设	1	身份证阅读器	神盾	刷身份证登陆网页办理业务、二代身份证验证、读卡区域： 12cm*12cm	1
	2	凭条打印机	EPSON	532 热敏打印机、纸宽 80mm，支持缺纸监测，黑标定位等、打印 口尺寸：26cm*8cm	1
	3	摄像头	逻辑	内置监控拍照，保证群众的信息、18000 万像素	
	4	语音模块		语音模块	1
电源	1	ATX 电源	长城	350W ATX 电源	1
		后备电源	山特	3500VA，后备式 UPS，停电支持 10 分钟，确保完成后一笔交易	1
整机系统	1	机柜	定制	1.5mm 优质钣金材料加工，表面喷漆处理工艺；应用人机工程学 设计理念，造型简约，美观大方；内部结构化设计布局，高压区 与低压区分离，提高维护便捷性；颜色搭配符合 4.2.5 规定，前 开门锁。	1
	2	USB 接口	外置	外置 USB 接口 x2 个，规格：1.4cm*0.7cm	2
	3	语音系统	3D	功放音响，内置立体声 3D 环绕	1
	4	散热风扇	国产	正压风道设计，散热合理	2
	5	接口面板	国产	电源输入：AC 220V； 网络接口：RJ45； 启动开关：有	1
	6	锁	国产	三个数字的数字密码锁	3
	7	标识印刷	定制	企业 LOGO、打印口、刷卡器标识丝印	6
	8	包装物	定制	采用纸箱或木箱包装	1
	9	随机资料	适合	各种外设部件的驱动资料，合格证，保修卡，钥匙等	1

订购信息

产品名称	产品型号
21.5 寸智能访客终端机	FPM-Z81215

