

呼叫器系列产品及参数

序号	品名	型号	图片	规格、配置、参数
1	21 键无线呼叫器 (五代)	FPM-F201		1、21 按键无线呼叫器、内置无线接收模块； 2、显示器：6 位 LCD 液晶显示； 3、部件尺寸：120mm×76mm×38mm； 4、支持顺呼，回呼，暂停，欢迎，评价，大堂经理； 5、字符尺寸：13.2mm×5.0mm； 6、排队序号显示：4 位； 等候人数显示：2 位 部件地址：软件地址； 7、音频接口支持连接评价器； 8、工作压:DC12V1A ； 9、温度：-15 度- +55 度； 1、湿度：40%-80%
2	21 键无线呼叫器 (中文)	FPM-F202		1、排队号码范围：0001 -9999 2、负载能力：不少于 255 个呼叫终端 3、显示屏：128*64 点液晶显示，蓝色背景，带背光，显示 128*48 点（三行汉字） 3、重量：130G 4、提示音：带蜂鸣器 5、通讯方式：无线通讯，433MHZ 6、外型尺寸：120mm×76mm×38mm 7、工作电流：待机时电流≤40 毫安，无线模块发射时电流≤80 毫安 8、电源指标：直流 9-12V，能耗≤0.8W 9、工作温度：10℃~45℃
3	16 键无线呼叫器 (五代)	FPM-F203		1、16 按键无线呼叫器、内置无线接收模块 2、显示屏：6 位 LCD 液晶显示 3、部件尺寸：120mm×76mm×38mm 4、支持顺呼，回呼，暂停，欢迎，评价，大堂经理 5、字符尺寸：13.2mm×5.0mm 6、排队序号显示：4 位 排队序号显示：4 位 等候人数显示：2 位 部件地址：软件地址 7、音频接口支持连接评价器。 8、工作电压:DC12V1A 温度：-15 度--+55 度 湿度：40%—80%

4	16 键无线呼叫器 (五代中文)	FPM-F204		<ol style="list-style-type: none"> 1、排队号码范围：0001 -9999 2、负载能力：不少于 255 个呼叫终端 3、显示屏：128*64 点液晶显示，蓝色背景，带背光，显示 128*48 点（三行汉字） 4、重量：130G/5、 5、提示音：带蜂鸣器/6、 6、通讯方式：无线通讯，433MHZ 7、外型尺寸：120mm×76mm×38mm 8、工作电流：待机时电流≤40 毫安，无线模块发射时 9、电流≤80 毫安 10、电源指标：直流 9-12V，能耗≤0.8W 11、工作温度：10℃~45℃。
5	17 键无线呼叫器	FPM-F205		<ol style="list-style-type: none"> 1、17 按键无线呼叫器、内置无线接收模块 2、显示屏：6 位 LCD 液晶显示 3、部件尺寸：85mm×125mm×40mm 4、支持顺呼，回呼，暂停，欢迎，评价，大堂经理 5、字符尺寸：13.2mm×5.0mm 6、排队序号显示：4 位 排队序号显示：4 位 7、等候人数显示：2 位 包含 12V1A 电源适配器 8、工作电压:DC12V1A 温度：-15 度--+55 度 9、湿度：40%--80%
6	21 键有线呼叫器	FPM-F206		<ol style="list-style-type: none"> 1、21 按键有线呼叫器 2、显示屏：6 位 LCD 液晶显示 3、部件尺寸：135mm×85mm×36mm 4、支持顺呼，回呼，暂停，欢迎，评价，大堂经理 5、字符尺寸：13.2mm×5.0mm 6、排队序号显示：4 位 排队序号显示：4 位 等候人数显示：2 位 部件地址：软件地址 7、音频接口支持连接评价器 8、工作电压:DC12V1A 9、温度：-15 度--+55 度 湿度：40%--80%

订购信息

产品名称	产品型号
呼叫器	FPM-F201
呼叫器	FPM-F202
呼叫器	FPM-F203
呼叫器	FPM-F204

呼叫器	FPM-F205
呼叫器	FPM-F206

