

红外触控一体机

FPM-D1000H 系列



产品概述

红外触控一体机是将超薄节能节电 LED 液晶屏，多点触摸屏技术，高配置主机，音响，电子白板集成为超薄外壳里面的触摸屏一体机,连接网络即可以上网。

结合多媒体制作工具，将文字，图像，动画、高清晰视频，音频，电子文件，Internet 信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众，能给观众美好的视觉感受和灵敏、便捷的触摸体验。

应用环境

产品广范应用于：互动教学、图书馆读报、工商、税务、铁路、交通、医院、银行、旅游景点、商场、电力、电信、展览展示、政务公开、企业会议或接待大厅等众多公共场合等。

技术优势

- 美观、简洁的外观设计
- 经久耐用高可靠性的整机设计，使用期 60000 小时以上
- 按客户要求外观和功能的定制
- 待机和休眠模式的节能设计，符合节能标准
- 长时间连续稳定运行保证 (24 小时连续运行)

- 搭载无线设备后可以远程无线管理
- 根据用户自定义设置，自动执行查询任务
- 出厂时色温调整，使画面更清晰、靓丽

产品规格	FPM-D1000H 系列参数	
液晶屏	液晶屏	LED 液晶显示屏
	屏幕尺寸	选配：18.5"、21.5"、32"、43"、49"、55"、65"、75"、85"、98"、110"
	屏幕比例	16:9（以 55 寸为例）
	有效显示区域	1210（H）X692（V）（以 55 寸为例）
	分辨率	1920*1080 或 3840*2610（以 55 寸为例）
	亮度（典型值）	250cd/m ² 或 450cd/m ²
	对比度	3000:1
	可视角	89/89/89/89（Min.）（CR≥10）
	响应时间	5ms
触摸屏	触摸屏类型	多点红防爆触摸屏
	触摸屏厚度	4.3mm
	分辨率	4096X4096
	定位精度	±2mm、不会产生漂移
	透光率	98%以上
	书写方式	手指或不透明直径大于 2mm 的物体
	通信方式	USB
	触摸时长	10 年以上
	触摸次数	≥2 亿次
	表面硬度	红外触摸屏，莫氏 7 级，5mm 钢化玻璃防护，能防止刀具或尖锐金属物划伤
	响应时间	小于 5 毫秒
	工作温度	-20℃~50℃
	储藏温度	-40℃~70℃
	湿度	10%~90%相对湿度，无凝结
主机技术	主板	工控主板、处理器：J1800、J1900、I3、I5、I7 安卓（配置可选）
	内存	2G 4G 8G DDR GB（可选）
	硬盘	64G 128G 256 SSD（可选）
	电源	12 伏 5 安（内置）
	系统	正版 Windows7、Windows8、Windows10、Android 等
整机技术	材质	铝合金边框、钣金箱体，防火、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理
	整机外形尺寸	1257.8mm×728.6mm×61.7mm（不含壁挂架）
	产品颜色	银色+黑色、黑色、白色
	主机	内置
	喇叭	5W 8Ω
	工作温度	-10—45° C
	储存温度	-20—60° C
	储存温度	-20—60° C
主板接口	HDMIx1、VGAx1、USBx4、LAN、音频	

	输入电压	AC110~240V 60/50Hz
	整机功率	正常<40 瓦
	省电功率	低于<3 瓦
	开关	主机单独控制开关和运行状态指示灯
	整机	大于 60000 小时
	整机净重	24.3KG (以 43 寸为例)
	整机毛重	28.6KG (以 43 寸为例)
其他特性	支持自动关机, 睡眠定时功能等	
	支持 HDCP (HDMI)	
	支持高清晰度 1080P 等格式	
	符合环保节能要求	
随机附件	保修卡 X1 份、合格证 X1 份、触摸笔 X2 只、国标电源线 X1 根、壁挂架 X1 个	
安装方式	壁挂式安装、壁挂架用膨胀螺丝固定	
包 装	重力纸箱	

订购信息

产品名称	产品型号
18.5 寸触摸一体机	FPM-D1185H
21.5 寸触摸一体机	FPM-D1215H
32 寸触摸一体机	FPM-D1320H
43 寸触摸一体机	FPM-D1430H
49 寸触摸一体机	FPM-D1490H
55 寸触摸一体机	FPM-D1550H
65 寸触摸一体机	FPM-D1650H
75 寸触摸一体机	FPM-D1750H
85 寸触摸一体机	FPM-D1850H
98 寸触摸一体机	FPM-D1980H
110 寸触摸一体机	FPM-D11100H